ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

Good cover

ООО Эксклюзив ПАРКЕТ ***Тел.: 8(8452)58-58-66***

г.Саратов

email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКИНГА ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА

(руководство)



ООО Эксклюзив ПАРКЕТ ***Тел.: 8(8452)58-58-66***

г.Саратов

email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru

МОНТАЖ ДЕКИНГА

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ДЕКИНГА

Древесно-полимерный композит (в дальнейшем ДПК) - материал, предназначенный для использования на открытом воздухе и это его прямое назначение. Его отличительными сторонами являются высочайшая стойкость, к хоть каким атмосферным воздействиям, долговечность, прочность, красивый внешний облик. Приняв решение использовать древесно-полимерный композит в качестве материала для постройки уличных сооружений, Вы сделали верный выбор! Потраченные средства на приобретение окупаются долгим сроком службы, и отсутствием необходимости покраски и других схожих видов ремонта.

Данная инструкция не претендует на абсолютную полноту, потому что область внедрения ДПК очень широка, и вследствие этого нереально предусмотреть все вопросы, связанные с его использованием в качестве строительного и отделочного материала. Мы попытаемся дать несколько советов, которыми следует руководствоваться при работе с ДПК и чтоб избежать ошибок при покупке, раскрое и монтаже изделий из ДПК. Первое, что нужно сделать - это проконсультироваться со специалистом - строителем относительно возможности внедрения нашего материала для тех сооружений, которые Вы задумали.

Изделия из древесно-полимерного композита далее ДПК профилей. ДПК профиля в большей части состава имеют наполнение из древесной стружки. Так как древесная стружка по разному может впитывать красители, доска может отличаться по оттенку друг от друга в одной партии, что не является браком, а только присваивает более естественное визуальное восприятия ДПК, возврату и обмену не подлежит. Уголки и торцевые планки так же могут отличаться по цвету и оттенку, что так же не является браком, возврату и обмену не подлежит.

Точность совпадение цветовой палитры досок между собой или с образцом в магазине, не является обязательным контрактным условием, так как при поставке возможны лёгкие изменения в оттенках, которые зависят от цвета и скорости проведения экструзии, также от глубины обработки лицевой поверхности досок и от направления их укладки.

Конструкция и схемы монтажа террасной доски (декинга) подразумевает, что Вы сможете собрать всё сами. Однако компания Эксклюзив ПАРКЕТ настоятельно рекомендует воспользоваться нашим услугами по монтажу, либо услугами специалистов в этой области, от подготовки основания, до монтажа под «ключ» .

ООО Эксклюзив ПАРКЕТ *Тел.: 8(8452)58-58-66*
г.Саратов
email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru

1). Необходимый инструмент и приспособления.

При работе с досками из ДПК применяются те же приемы и инструменты, что и при работах с древесиной твёрдых пород. При пилении используются пилы с закалённым лезвием либо победитовыми зубьями. По возможности это: электрическая дрель или шуруповёрт, ручная дисковая пила или болгарка, отвёртки, уровень, молоток, строительная рулетка.

Внимание: При вкручивании шурупов, засверловка сверлом меньшего диаметра обязательно!

Набор инструмента для подготовки основания для террас, будет продиктован из условия выбора местности, состояния и Вашей идеи для реализации в жизнь задуманного. С материалом на основе ДПК, Вы сможете смело осуществлять самые смелые идеи.

2). Основание для террасы.

Основание террасы должно находиться на прочной основе. В качестве основания может служить бетонное основание, цементная стяжка (лучше обработанные гидроизолирующими составами), уплотнённая щебёночно-песчаная подушка, несущие металлические либо деревянные балки подходящего сечения, любую другую ровную твёрдую поверхность, покрытую материалом из искусственного волокна, которая препятствует прорастанию сорняков.



При устройстве настила из декинга нужно продумать систему водоотвода дождевых и грунтовых вод во избежание явления вспучивания грунта из-за вымерзания. Следует предусмотреть уклон основания 1-2% (1-2см на каждые 2м длины) для отвода воды в удобную сторону.

Для обеспечения соответствующей вентиляции террасы, доски можно укладывать на металлические и пластиковые террасные опоры.

3). Укладка основы.

Доски укладываются и крепятся на лагах, которые также сделаны из ДПК. Террасные доски укладываются перпендикулярно лагам, с максимальным расстоянием между центральными осями (находится в зависимости от выбранного профиля) примыкающих лаг равным 35см.

ООО Эксклюзив ПАРКЕТ ***Тел.: 8(8452)58-58-66***

г.Саратов

email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru



(В укладке диагональ, расстояние по осям уменьшается до 20-25см.). Расстояние (компенсационный зазор) лаг от стенок, заборов, бордюров, опор, водосточных труб и прочих, должен составлять не менее 20мм. Компенсационный зазор между лагами, стыкования по длине должен быть не менее 10мм.

Для обеспечения стока дождевой и талой воды, лаги укладывают параллельно направлению спуска. В противном случае, нужно предусмотреть систему отвода воды посредством поднятия лаг с помощью пластмассовых опор (клиньев). Возможны другие мероприятия для полного отвода воды, так как лаги не должны постоянно пребывать в воде. Лаги могут быть уложены не под любым углом по отношению к террасной доске, наибольший угол определяется специалистом при выезде на объект.



Торцы террасной доски непременно должны лежать на лагах, поэтому необходимо предусмотреть одну опорную лагу на каждый конец доски, либо в местах соединения укладываются более широкие лаги.

Лаги крепятся к основанию любыми крепёжными элементами, с учётом линейного удлинения материала.

Возможные предлагаемые варианты укладки террасной доски и соответственно лаг под них, зависимо от Вашего выбора обустройства террасы.

ООО Эксклюзив ПАРКЕТ *Тел.: 8(8452)58-58-66*
г.Саратов
email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru

4). Монтаж террасной доски.

Доски укладываются на лаги с зазором между торцами, зазор находится в зависимости от длины. Для одинакового расстояния для всех досок используйте небольшие клинья одинаковой ширины. Средние значения компенсационных зазоров террасной доски следует учесть из максимального расширения 1мм/пог.м. в зависимости от длины доски. Между собой доски крепятся при помощи клипс, либо металлических кляймеров и винтов 4х30 из нержавеющей стали. Клипса вставляется под первую установленную доску и закрепляется с помощью винта по центру лаги на расстоянии не менее 3см от края планки. После чего, без излишних усилий клипсу вставляем в последующую планку. Требуется закреплять террасную доску на каждом пересечении с лагой. Конечная клипса последней доски закрепляется, вставляются соединительные клипсы между последней и предпоследней террасной доской, и фиксируются на лагах.





Первоначально после укладки, оставьте концы досок выступающими за края террасы. После того, как вся террасная доска закреплена, с помощью дисковой пилы подравняйте края и при помощи винтов из нержавеющей стали по периметру на торцы досок устанавливаются декоративные планки или уголок.

При установке декоративных торцевых планок, для обеспечения стока дождевой либо талой воды, под каждой планкой необходимо просверлить 4 отверстия диаметром 15мм на расстоянии 3см от края террасной доски в каждой ячейке. Торцевые планки устанавливаются на лаги, при этом предварительно нужно просверлить в лагах отверстия для винтов. Такие же отверстия под винты необходимо просверлить и в самой торцевой доске, при этом для компенсации расширения необходимо делать овальные отверстия размером 15мм, ориентированные по длине торцевой доски.




После укладки настила нужно смыть поверхность водой, чтобы удалить пыль, образующуюся при сборке.

5). Запрещается.

- Монтаж при температуре ниже +10 градусов по Цельсию;
- Не соблюдение вентиляционных зазоров и рекомендаций для отвода дождевой либо талой воды;
- Установка лаг без соблюдения компенсационных зазоров;
- Соединение и установка террасных досок без соблюдения компенсационных зазоров;
- Укладка досок или лаг вплотную к стенкам, заборам и иным препятствиям;
- Не сделаны дренажные отверстия для предотвращения застаивания воды внутри;
- Излишнее усилие при затяжке (закрутке) винтов в клипсы;
- Креплении досок без овальных засверливаний.

УХОД ЗА ТЕРРАСНОЙ ДОСКОЙ, РЕКОМЕНДАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

В процессе эксплуатации материал не требует долгого и специального ухода:

- Необходимо поддерживать чистоту в пространстве между планками, под ними, для обеспечения беспрепятственного отвода дождевой и талой воды;
- Следите за чистотой всех компенсационных зазоров и стыков;
- Регулярно очищайте покрытие водой под давлением с добавками мягкого моющего средства (обязательно попробуйте предварительно на небольшом участке).
- Для удаления масляных либо жирных пятен, необходимо сразу же применить обезжиривающее средство (например Fairy), после смыть мойкой высокого давления Karcher (ВНИМАНИЕ смывать на расстояние не менее 40см от ДПК). Если пятна остаются, используйте металлическую щётку, шкуру (в зависимости от выбранного профиля). Не используйте растворители.
- Мелкие царапины на матовой поверхности удаляйте лёгкой зачисткой при помощи металлической щётки, шкурки (в зависимости от выбранного профиля).
- Террасные доски из ДПК не требуют никакой специальной обработки. Существует возможность покрыть лаком, маслом или краской (рекомендуется, выдержать от 4-6 месяцев после укладки покрытия и обязательно попробуйте предварительно на небольшом участке).
- Небольшой возможный разнотон цвета досок в процессе эксплуатации, цвет стабилизируется и станет единым покрытием для террасы. Точность цветовой палитры досок не является обязательным контрактным условием, так как при поставке вероятны лёгкие изменения в оттенках, которые зависят от цвета и скорости проведения экструзии, а также от глубины обработки лицевой поверхности досок и от направления их укладки.
- Террасные доски не являются элементами структурных покрытий и в зависимости от типа, они могу выдерживать равномерно распределенную максимальную нагрузку заявленную производителем. В качестве покрытий, которые испытывают большую нагрузку, либо покрытие для производственных помещений, существуют специальные типы досок, которые мы подбираем индивидуально под каждый объект.
- Претензии принимаются исключительно по браку, имеющему производственный характер. Не принимаются претензии в отношении материала, на котором не видны следы заводского брака.

ООО Эксклюзив ПАРКЕТ ***Тел.: 8(8452)58-58-66***
г.Саратов
email: g-c-opt@mail.ru сайт: www.good-cover.ru

Рассмотрение претензий в случае использования не по назначению или неправильного применения исключаются. Сколы и другие механические повреждения не допускаются.

- В случае несоблюдения требований ранее оговоренной технологии укладки, ухода, компания **Эксклюзив ПАРКЕТ** освобождается от всяких гарантийных обязательств в рамках договора на поставку своей продукции. Законные права потребителя при этом гарантийном условии не ущемлены.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение осуществляется на ровной поверхности, при температуре не выше +70 и не ниже -50 градусов по Цельсию.

По всем вопросам просим обращаться в компанию Эксклюзив ПАРКЕТ.

Спасибо, что обратились в нашу компанию!