

Инженерная доска Global Parquet

Селект: паспорт качества

*Изделие: инженерная доска
Производитель: «ТПК Глобал Паркет» Россия*

*Отбор: Селект
4,2mm / 16mm x 130/150/180 mm x (500-1500)mm*

1. Допустимые геометрические отклонения.

- По длине..... ±0,5 мм на 500 мм
- По ширине ±0.25 мм на 130/150мм
- По толщине..... ±0.5 мм на 16 мм
- Покоробленность продольная по кромке < 0.2 мм на 500мм
- Покоробленность продольная по пласти < 10мм на 1000мм
- Прямоугольность..... ±0.5 мм

2. Влажность.

- Минимальная влажность..... 6%
- Максимальная влажность..... 12%

3. Качество отбора.

Селект: Паркет высшего сорта, смешанного распила. Допускаются светлые сучки в цвет древесины до 5мм (не более 1 шт. на 500мм), темные-до 2мм(не более 1шт. на 500мм)

- Небольшой перепад по цвету (единичный)_____ Допускается
- Сучок живой _____ Допускается
- Сучок мертвый _____ Не допускается
- Глазки на лицевой стороне (не более 2 шт. на 500 мм)_____ Допускается
- Заболонь _____ Не допускается
- Сердцевидные лучи _____ Допускается
- Трещины на торцах, сколы, непрофрезеровка, _____ Не допускаются
- Трещины усушки (допускаются единичные нитевидные) _____ Допускаются
- Прорость _____ Не допускается
- Червоточина _____ Не допускается
- Темная заболонь _____ Не допускается

4. Описание инженерной доски

Верхний слой: Выполнен из цельной ламели дуба, основание выполнено из высокопрочной фанеры марки ФСФ. Склейка слоев производится клеем групп нагрузок D3 и D4 по DIN EN 204 холодным и горячим способом. Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа.

Поверхность не шлифованная, шип-паз и фаска с 4-х сторон.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, *не соответствующий Паспорту качества*, в течение 2-х месяцев со дня отгрузки.

Влажность поставляемого паркета определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен или возврат паркета не соответствует параметрам, указанным в **Паспорте качества**, выданном при **отгрузке**;
- паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- паркет имеет нарушенную упаковку;
- паркет имеет механические повреждения;
- паркет покороблен в результате плохих условий хранения.

Уважаемые господа!

Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствия сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.

Выбрать и купить инженерную доску можно тут: <http://ex-parket.ru/global-parquet.html>