Инженерная доска Global Parquet

Натур: паспорт качества

Паспорт качества

*Изделие: инженерная доска
Производитель: «ТПК Глобал Паркет» Россия*

*Отбор: Натур
4,2мм /16мм x130/150/180мм x(500-1500) мм*

1. Допустимые геометрические отклонения.

- По длине..... ±0,5 мм на 500 мм
- По ширине ±0.25 мм на 50мм
- По толщине..... ±0.5 мм на 16 мм
- Покоробленность продольная по кромке <0.2 мм на 500мм
- Покоробленность продольная по пласти <10мм на 1000мм
- Прямоугольность..... ±0.5 мм

2. Влажность.

- Минимальная влажность..... 6%
- Максимальная влажность..... 12%

3. Качество отбора.

Натур: Паркет, обладающий натуральным рисунком дерева. Допускаются перепады по цвету, светлые сучки до 20 мм множественные, темные до 15 мм (не более 2шт. на 500мм)

- Средний перепад по цвету _____ Допускается
- Сучок живой _____ Допускается
допускается До 20 мм
- Сучок мертвый _____ Допускается
До 5 мм
- Глазки на лицевой стороне _____ Допускается
- Заболонь _____ Не более 15%
допускается
- Сердцевидные лучи _____ Допускаются
- Трещины на торцах, сколы, непрофрезеровка, _____ Не допускаются
- Трещины усушки (допускаются единичные нитевидные) _____ Допускаются
- Прорость _____ Не допускается

- Червоточина _____ Не допускается

- Темная заболонь _____ Не допускается

4. Описание инженерной доски

Верхний слой: Выполнен из цельной ламели дуба, основание выполнено из высокопрочной фанеры марки ФСФ. Склейка слоев производится клеем групп нагрузок D3 и D4 по DIN EN 204 холодным и горячим способом Предел прочности на отрыв ламели не менее 0,6 МПа.

Поверхность не шлифованная и не шпатлеванная, шип-паз и фаска с 4-х сторон.

Гарантийный талон

Продавец гарантирует покупателю возможность обменять или вернуть товар, *не соответствующий Паспорту качества*, в течение 2-х месяцев со дня отгрузки.

Влажность поставляемого паркета определяется на момент отгрузки.

Продавец не принимает рекламаций при условии, если:

- влажность предоставленного на обмен или возврат паркета не соответствует параметрам, указанным в **Паспорте качества**, выданном при **отгрузке**;
- паркет имеет следы воды, клея, лака и т.д.;
- паркет имеет нарушенную упаковку;
- паркет имеет механические повреждения;
- паркет покороблен в результате плохих условий хранения.

Уважаемые господа!

Претензии по поводу явных дефектов товара, несоответствия сорту и т.д., принимаются только до его укладки. Количество вскрытых пачек, принимаемых при рекламации, не более трех.

Выбрать и купить инженерную доску можно тут: <http://ex-parket.ru/global-parquet.html>